

p33 表-4 断面力に関する係数 (b)船舶の接岸力・牽引力作用時

訂正箇所	(誤)						(正)					
	対象施設	鋼種	断面力に関する係数*				対象施設	鋼種	断面力に関する係数*			
			A	B	C	D			A	B	C	D
	耐震以外	SKK400, STK400, SM400	1.05	1.07	1.00	1.04	耐震以外	SKK400, STK400, SM400	1.07	1.08	1.03	1.06
		SKK490, STK490, SM490	1.00	1.01	0.95	0.98		SKK490, STK490, SM490	1.02	1.03	0.97	1.00
		SM490Y	1.00	1.01	0.95	0.99		SM490Y	1.02	1.03	0.98	1.01
	耐震強化	SKK400, STK400, SM400	1.07	1.08	1.03	1.06	耐震強化	SKK400, STK400, SM400	1.05	1.07	1.00	1.04
		SKK490, STK490, SM490	1.02	1.03	0.97	1.00		SKK490, STK490, SM490	1.00	1.01	0.95	0.98
		SM490Y	1.02	1.03	0.98	1.01		SM490Y	1.00	1.01	0.95	0.99
*:Aレグ(キャン)&ブレース, Bレグ(一般部)&海中杭, C上部土中杭, D下部土中杭						*:Aレグ(キャン)&ブレース, Bレグ(一般部)&海中杭, C上部土中杭, D下部土中杭						
内 容	表の中数値について、「耐震以外」と「耐震強化」の数値が逆になっております。											